

DATOS EDITORIALES

El Magazine se distribuye conjuntamente con **25 diarios de toda España**, con una tirada de un millón de ejemplares.

LA VANGUARDIA • DIARIO DE CÁDIZ • DIARIO DE IBIZA • DIARIO DE JEREZ • DIARIO DE MALLORCA • DIARIO DE SEVILLA • EL DÍA DE CÓRDOBA • EUROPA SUR • FARO DE VIGO • HUELVA INFORMACIÓN • INFORMACIÓN LA NUEVA ESPAÑA • LA OPINIÓN DE MURCIA • LA OPINIÓN A CORUÑA • LA OPINIÓN DE MÁLAGA • LA OPINIÓN DE TENERIFE • LA OPINIÓN DE ZAMORA LA PROVINCIA DIARIO LAS PALMAS • LEVANTE • NUEVA ALCARRIA • LA VOZ DE ALMERÍA • DIARIO DE NOTICIAS (NAVARRA) • NOTICIAS DE GUIPÚZCOA • DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA • DEIA NOTICIAS DE BIZKAIA •



Promedio difusión de las cabeceras en Domingo.
Fuente: OJD Jul08 - Jun09

FORMATOS

PREFERENTES	MEDIDAS	TARIFA COLOR
1er TERCIO		
Página preferente	214 x 273 mm	32.760 €
1ª Página par	214 x 273 mm	34.729 €
Contraportada	214 x 273 mm	38.897 €
Interior portada	214 x 273 mm	36.236 €
Interior contraportada	214 x 273 mm	34.151 €
1ª Doble página (pág. 2-3)	428 x 273 mm	73.740 €
Doble página	428 x 273 mm	63.814 €
Ventana centrada	89 x 122 mm	22.050 €
GENERAL		
Página corriente	214 x 273 mm	28.294 €
Media página horizontal	214 x 136 mm	18.008 €
Doble página corriente	428 x 273 mm	56.842 €
1 columna en página de 4 columnas	57 x 273 mm	10.332 €
1 columna en página de 3 columnas	73 x 273 mm	11.603 €
1/4 página	104 x 136 mm	10.332 €
Ventana centrada (1/4 página)	89 x 122 mm	17.021 €
Faldón	214 x 87 mm	11.603 €

Precios sin IVA.

Dejar 5 mm de sangre por cada lado.

Fechas de cierre: Los anuncios para este suplemento deberán ser entregados con 15 días de antelación a su fecha de publicación.

Especificaciones para la entrega de originales de publicidad:

A) Densidad mínima: La densidad mínima será de un 5%. Blanco, un 0%. (Cifras inferiores no garantizan la reproducción del punto).

B) Máximo recubrimiento de tinta: C+M+A+N ← 285%. Máxima masa de negro: 50%.

C) Pruebas: Soporte papel satinado similar al de la impresión (56 gr/m y 72º de blancura).

Terminación: pruebas químicas en brillante.

Condiciones de iluminación: para la comparación de originales prueba e impresión se utilizará una fuente de luz de 5000°K, según se estipula en la norma ISO 4664.